## LIGHTBEN Kaos 3D Black™




## Mirror

LIGHTBEN Kaos 3D Black<sup>™</sup> Mirror è una nuova versione del pannello Lightben™, proposta con un'anima alveolare in policarbonato a celle cilindriche di varie dimensioni (3 differenti diametri di cella) in colore nero, accoppiato a pelli esterne in PMMA (Acrilico) di cui una a specchio con la faccia specchiante rivolta verso l'anima del pannello. Il risultato finale è un pannello riflettente in maniera variabile in funzione dell'angolo di visione. LIGHTBEN Kaos 3D Black™ Mirror, grazie all'originale aspetto estetico piacevolmente irregolare, ha conquistato un notevole interesse nel settore dell'arredo e dell'architettura di interni, non solo grazie a queste peculiari caratteristiche estetiche, ma anche per la sua notevole leggerezza e rigidità. Il pannello LIGHTBEN Kaos 3D Black™ Mirror è facile da tagliare ed è possibile rifinirlo con accessori standard come profili, telai, maniglie. Si consiglia sempre una installazione con supporto su 4 lati. E' inoltre possibile bordarlo con lo stesso materiale (PMMA). Il lato posteriore del pannello può essere protetto se necessario.

Utilizzo: come tutti i pannelli Bencore l'utilizzo per partizioni di interni è il più indicato, in questo caso essendo il pannello non trasparente trova applicazione naturale nelle contro-pareti sia supportate da telaio (di ns. fornitura) che in rivestimento continuo su una parete esistente. Nel caso di utilizzo per parete divisoria è prevista la protezione del lato posteriore del pannello (lato specchio) il pannello è adatto per effettuare complementi lavorati (tagli inclinati, bordi, incollaggi a 45°).

**LIGHTBEN Kaos 3D Black<sup>™</sup> Mirror** is a new variation of LIGHTBEN<sup>™</sup> panel with a core in black Polycarbonate cylindrical cells in 3 different diameters, bonded with external skins in PMMA (acrylic). The product innovation consists of an acrylicmirror back layer with the mirror facing the core of the panel. The end result is that the reflection varies according to the viewing angle. LIGHTBEN Kaos 3D Black™ Mirror has gained considerable interest in interior design thanks to the original pleasantly irregular appearance and mirror feature. LIGHTBEN Kaos 3D Black ™ Mirror is easy to cut and can be finished with standard accessories such as profiles, frames, handles. Installation with support on 4 sides is suggested. Panel can also be edged with acrylic on its perimeter. The back of the mirror layer can be protected on demand. Dividing wall is the most recommended installation as a framed wall (frame supplied by Bencore), but also to build furniture (e.g. for



TECHNICAL DATA SHEET	LIGHTBEN Kaos 3D Black <sup>™</sup> Mirror
ANIMA ALVEOLARE / HONEYCOMB CORE	Policarbonato / Polycarbonate
PELLE 1 DI RIVESTIMENTO / EXTERNAL SKINS	PMMA (Acrylic)
PELLE 2 DI RIVESTIMENTO / EXTERNAL SKINS	Colored Mirror PMMA (Acrylic)
SPESSORE / THICKNESS [mm]	<b>21</b> ±10%
LUNGHEZZA / LENGTH [mm]	3015 ±2
LARGHEZZA / WIDTH [mm]	1000 +1/-2
PLANARITA' / FLATNESS [mm/m]	3,5
PESO UNITARIO / UNIT WEIGHT [KG/m²)	8,5
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO / FIRE RATE	n.a.
COEF. DILATAZIONE TERMICA / COEF. THERMAL EXPANSION [mm/m°K]	0,067
TEMPERATURA DI SERVIZIO / SERVICE TEMPERATURE [°C]	-10 / + 50
ISOLAMENTO TERMICO / THERMAL INSULATION (UNI–EN 674) [W/m²ºK]	2,90
ISOLAMENTO ACUSTICO Rw / SOUND INSULATION Rw (UNI-En ISO 354) [db]	22
ASSORBIMENTO ACUSTICO αw / SOUND ABSORPTION αw (ISO 11654) [db]	n.a.
MOD. DI ELASTCITA' APPARENTE / MOD. OF ELASTCITY (UNI-EN 310) [N/mm²]	850
CARICO DI ROTTURA A FLESSIONE / BENDING STRENGHT (UNI-EN 310) [N/mm²]	25
RIGIDEZZA A FLESSIONE / BENDING STIFFNESS [N·m2]	650
RESISTENZA A COMPRESSIONE / COMPRESSIVE STENGHT [N/mm²]	1,0